



UITERMATE GESCHIKT ALS
MACHINALE DUNPLEISTER

GYPROC FINESSE

Gyproc Finesse is een (verspuitbare) hechtpleister die geschikt is voor het dun afwerken van o.a. beton, kalkzandsteen, cellenbeton en gipsblokken. Tevens geschikt om wanden en plafond van Gyproc gipskartonplaten klasse A af te werken d.m.v. Gyproc Smartskimmen. Gyproc Finesse kan zowel machinaal als handmatig worden aangebracht en geeft een zeer hoog rendement. Het product droogt gelijkmatig op, vormt een sterke homogene massa en heeft een hoog vullend vermogen. Dankzij de verfijnde korrelopbouw wordt gemakkelijk een glad en wit eindresultaat verkregen. Een ideale ondergrond voor alle gangbare afwerksystemen.

TOEPASSING	
Toepassingsgebied	Geschikt voor toepassing op binnenmuren en plafonds.
Ondergronden	Toe te passen op alle traditionele steenachtige ondergronden, evenals beton, cellenbeton, gipsblokken en gipsplaten.
Aanbevolen laagdikte	Vanaf 2 mm.
Eindafwerking	Na 100% droging geschikt voor alle gangbare afwerkingen.

TECHNISCHE KENMERKEN

Hardheid (shore)	> 75 shore C
Drukbestendigheid	7,6 N/mm ²
Soortelijk gewicht	Ca. 0,9 kg/m ² /mm laagdikte
Reactie op vuur	A1, onbrandbaar
CE-label	EN 13279-1 - B4/20/2

VERWERKING

Klimatologische omstandigheden	Verwerkingstemperatuur > 5 °C.
Eisen aan de ondergrond	De ondergrond dient stabiel, droog, stof-, vet- en vorstvrij te zijn.
Voorbehandeling	Sterk en onregelmatig zuigende ondergronden voorbehandelen met Gyproc Grondeer. Gladde, niet-zuigende ondergronden voorbehandelen met Gyproc (Spuut)Kontakt. Gipskartonplaten en Gyproc Stucplaten hoeven niet voorbehandeld te worden.
Mengverhouding	Ca. 18 liter op 25 kg gips.
Gemiddeld verbruik	Ca. 6 m ² /zak van 25 kg bij een laagdikte van 5 mm.
Totale verwerkingstijd	- Handmatige verwerking: ca. 3 uur. - Machinale verwerking: ca. 3 uur en 30 minuten.
Droogtijd	1 dag per aangebrachte mm gips.

VERPAKKING EN OPSLAG

Verpakking	Zakken van 25 kg.
Pallet	45 zakken met beschermhoes op een europalet.
Opslag	Droog en vorstvrij opslaan.
Houdbaarheid	Minimaal 6 maanden houdbaar in gesloten originele verpakking, gerekend vanaf productiedatum zoals vermeld op de zak.
EAN-code	3496250142282