

TECHNISCHE SPECIFICATIE

Topskin QuickSeam SA Flashing

Omschrijving:

Topskin QuickSeam SA Flashing is een 457 mm brede, 1,52 mm dikke ongewapende gevulkaniseerde EPDM strip, gelamineerd op een zelfklevende QuickSeam tape. De tape wordt beschermd door een polyester film met een uitstekende weerbestendigheid en die gemakkelijk kan worden verwijderd. Topskin QuickSeam SA Flashing bespaart op uw plaatsingskosten en is een milieuvriendelijk alternatief voor de traditionele methodes die gebruik maken van contactlijmen. Topskin QuickSeam SA Flashing kan gebruikt worden voor het bekleden van opkanten, goten, het uitvoeren van herstellingen waar gevulkaniseerde EPDM vereist is en het waterdicht maken van hemelwaterafvoeren en buisdoorvoeren.

Voorbereiding:

De Topskin EPDM ondergrond en/of de aansluitende oppervlakken moeten worden voorbehandeld met Topskin Quick Primer Plus, waarbij een QuickScrubber of QuickScrubber Plus schuursponsje wordt gebruikt. Het gebruik van andere producten is niet toegestaan. Als het product langere tijd aan lage temperaturen (<15°C) werd blootgesteld, dient het voor gebruik op kamertemperatuur te worden gebracht.

Verwerking:

Topskin Quickseam SA Flashing wordt overeenkomstig de Topskin verwerkingsvoorschriften verwerkt.

Verbruik:

In overeenstemming met de afmetingen van het detail. Aaneensluitende strips moeten elkaar minstens 25 mm overlappen en deze overlap moet voorzien worden van een Quickseam FormFlash patch.

Eigenschappen:

Fysisch

- : Hoge weerstand tegen U.V. stralen en Ozon.
- : Behoudt zijn soepelheid bij zowel lage als hoge temperaturen.
- : Kan worden toegepast bij temperaturen tussen -20 °C en +50 °C.
- : Uitstekende hechting aan toegelaten ondergronden.

Technisch		EPDM Flashing	Quickseam Tape
	• Basis	EPDM	Rubber polymeren
	• Kleur	Zwart	Zwart
	• Oplosmiddelen	Geen	Geen
	• Vaste stoffen (%)	100	100
	• Toestand	Gevulkaniseerd	Gevulkaniseerd
	• Dikte (mm)	1,52	0,51
	• Breedte (mm)	457	457

Verpakking / Stockage / Levensduur:

Verpakking: 15,2 m (50') rollen, 1 rol per karton.

Nota: In elk karton worden QuickScrubber en/of QuickScrubber Plus schuursponsjes en houders voorzien. De hoeveelheden variëren naargelang het QuickSeam Product.

Stockage: Bewaar in de originele, ongeopende verpakking tussen 15°C en 25°C. Houd het materiaal tot gebruik uit direct zonlicht.

Levensduur: te verwachten levensduur van 12 maanden, indien opgeslagen volgens bovenvermelde voorwaarden. Informatie met betrekking tot levensduur is echter geen vast gegeven maar dient te worden beschouwd enkel en alleen als een richtlijn. De werkelijke levensduur is afhankelijk van de historiek van opslag en stockage. De kwaliteit en bruikbaarheid van een product dient daarom steeds te worden nagegaan: QuickSeam Tape moet zonder moeite verwijderd kunnen worden van de beschermfilm, zonder dat deze laatste blijft kleven of scheurt.

Voorzorgsmaatregelen:

Zie de Veiligheidsbladen.