


UNIDEK Reno Fast

Na-isolatie aan de binnenzijde tegen bestaand dakbeschot

Productomschrijving

Unidek Reno Fast is een isolerend dakelement met een kern van brandvertragend gemodificeerd EPS Platinum. De buiten- en binnenzijde zijn voorzien van een 3 mm spaanplaat. De spaanplaat aan de binnenzijde is voorzien van een witte zichtzijde.



Productinformatie

Producttype	2.5	3.0	3.5	4.0	5.0	6.0	6.3
R _c -waarde	2.50	3.01	3.52	4.02	5.01	6.00	6.32
R _a -waarde	2.55	3.15	3.80	4.45	5.70	6.90	7.30
Standaard lengte in mm*	Keuze uit 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500 of 1600						
Breedte in mm	1020 600	1020 600	1020 600	1020 600	1020 600	1020 600	1020 600
Totaaldikte in mm	90	109	128	147	184	221	233
Totaal gewicht in kg/m²	6,1	6,5	6,8	7,1	7,7	8,3	8,5
Levertijd in werkdagen	4-8	4-8	4-8	4-8	4-8	4-8	4-8

* Langere lengtemaat op aanvraag, minimale ordergrootte van 50 m² per lengtemaat.

Toeslag zaagmogelijkheden*

Afkorten op afwijkende lengtemaat**	geen
Eenzijdig afgeschuind***	€ 9,55 per m²

* Voor afschuinmogelijkheden zie pagina 32. ** Tussen 1000 en 1600 mm. Minimale ordergrootte 50 m² per lengtemaat. Afwerklaten via bouwmaterialenhandel.

*** Nok- of muurplaatafschuining tot 60° mogelijk.

Toebehoren

Kunststof LD-afdekprofiel	4000-8000 mm per 5 stuks
Luchtdichte afdichtingsband*	10 rollen van 6 meter
Reparatielak wit	Spuitbus
Aerosafe-foam	Pistoolschuim

* Afmetingen 30 mm breed en 15 mm hoog.

Aanvullende informatie

Franco levering	Vanaf 100 m²
Minimale pakkethoogte	900 mm
Transportverpakking	Folie
Renovatiemethode	Tegen bestaand dakbeschot

De meest recente documentatie en productinformatie is te vinden op de website. Scan de QR-code hiernaast.

© Kingspan, Unidek en het logo van de leeuw zijn geregistreerde handelsmerken van de Kingspan Group plc in Nederland en andere landen. Alle rechten voorbehouden.

Versie 1.2 | 01/2023

